



Construction & Home Improvement Markets Product Information Sheet

SEPTIEMBRE 2020

Scotch™ Cinta de montaje transparente



Descripción del producto

La cinta de montaje transparente Scotch™ es una cinta acrílica de doble cara diseñada para el montaje de elementos discretos. Este producto se puede usar en interiores o exteriores y puede sostener elementos de hasta 6.8kg (15 libras).

Construcción

Respaldo:	Acrílico
Adhesivo:	Acrílico
Color:	Transparente
Tamaños de rollo disponibles:	410P: 2.5 x 152.4cm (1 x 60 in) 410-Long: 2.5 x 1143 cm (1 x 450 in) Tiras 410H-SQ-48/DC: 2.5 x 2.5cm (1 x 1 in) 410H-ST: 2.5 x 7.62cm (1 x 3 in)

Propiedades físicas típicas

Característica	Desempeño
Peso:	Para sostener 1 kg use 22.4 cm Resiste hasta 6.8 kg. Para sostener 1 lb use 4 in Resiste hasta 15 lb.
Densidad:	960 kg/m ³ (60 lb/ft ³)
Espesor total:	0.040 in (1.0 mm)
Superficies:	Vidrio, Metal, Acrílico, Azulejo
Temperatura de aplicación	50°- 100°F (10°- 37.7°C)

***Nota:** La información técnica y datos deben ser tomados únicamente como representativos o típicos del producto, y no deberán ser usados con fines de especificación.

Para más información visite la página web de 3M de su localidad.



Construction & Home Improvement Markets Product Information Sheet

Características y Beneficios

Característica	Ventaja	Beneficio
Núcleo acrílico y adhesivo	Alta adhesión	Sostener hasta 6.8 kg (15 lb)
	Alto poder de montaje	Funciona en varios tipos de superficies
	Conformabilidad	
Película antiadherente transparente	Fácil liberación	Buen manejo, fácil de usar

Sugerencias de uso

Recomendado para ambientes interiores y exteriores, es ideal para fijar una amplia variedad de sustratos como objetos pintados, metales, vinilos, y más, sobre diversos tipos de superficies.

Almacenaje

Almacene bajo condiciones normales (22 °C y 50% de Humedad Relativa) en el empaque original.

Vida de anaquel

Dos años a partir de la fecha de recepción por parte del cliente cuando se almacena a 40-100°F (4-30°C) y 095% de humedad relativa. Las condiciones óptimas de almacenamiento son 72°F (22°C) y 50% de humedad relativa.

Información técnica

La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento tienen como base pruebas o conocimiento que 3M® considera confiables, sin embargo, la precisión o integridad de dicha información no está garantizada.

Uso del producto

La temperatura de aplicación es entre 10 °C y 37.7 °C. Es una cinta de uso permanente y puede causar daños a la pared si es removida. No la utilice en superficies delicadas o lugares en los que si se cae el montaje cause alguna lesión. Asegúrese que la superficie es lo suficiente fuerte para sostener el objeto montado.

Garantía y limitaciones

A menos que 3M® presente una garantía adicional específica en el empaque aplicable o documentación del producto, 3M® garantiza que, al momento del embarque, estos productos tienen un desempeño dentro de la especificación dictada para el mismo.