

Impresora HP LaserJet Pro 3003dw

3G654A

[Series](#) →

Esta impresora se diseñó para brindar potente productividad con velocidades rápidas y hardware confiable. Además, ofrecen uso diario sin esfuerzo desde cualquier lugar donde se realice el trabajo para que pueda concentrarse más en su negocio.



→

Especificaciones

Actualizaciones de controlador	Los más recientes controladores disponibles desde el sitio web de soporte.
Administración de impresoras	HP Smart, HPSM, Web JetAdmin, admin.hpsmart.com
Alimentación	Voltaje de entrada de 110 voltios: 110 a 127 V CA (+/-10 %), 60 Hz/50 Hz; voltaje de entrada de 220 voltios: 220 a 240 V CA (+/- 10 %), 60 Hz/50 Hz
Área de impresión máxima	207 x 348 mm
Bandejas para papel, estándar	1
Bandejas para papel, máximo	1 bandeja principal
Calidad de impresión en negro (normal)	Hasta 600 x 600 ppp
Calidad de impresión en negro (óptima)	Hasta 1200 x 1200 dpi
Capacidad de entrada	Hasta 250 hojas
Capacidad de entrada estándar (sobres)	Hasta 10
Capacidad de entrada máxima (hojas)	Hasta 250 hojas
Capacidad de entrada máxima (sobres)	Hasta 10 sobres
Capacidad de impresión móvil	Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Con certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct®; HP Roam for Business
Capacidad de salida	Hasta 150 hojas
Capacidad de salida estándar (sobres)	Hasta 10
Capacidad de salida máxima (hojas)	Hasta 150 hojas
Capacidades de red	Ethernet de 10/100 Mbps; Inalámbrico 802.11b/g/n, doble banda de 2,4 GHz/5 GHz.

Cartuchos de reemplazo	Cartucho de tóner original HP LaserJet 145A, negro (rendimiento de aproximadamente 1700 páginas) W1450A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 145X, negro (rendimiento de aproximadamente 3800 páginas) W1450X
Certificaciones y conformidades	RCM (Australia), TUV y marca GS (Alemania), BSMI (Taiwán), CCC (China), BIS (India), KC (Corea del Sur), SIRIM (Malasia), Cambodia, Ucrania, EAC, aprobaciones en Europa del este, marca CE, FCC, UL, Paraguay, Chile, Argentina, Indonesia, Singapur, Filipinas, etc.
Certificado Energy Star	No
Ciclo de trabajo (mensual, A4)	Hasta 50 000
Ciclo de trabajo (mensual, carta)	Up to 50,000
Código UNSPSC	43212105
Color o negro	Blanco y negro
Colores de impresión	No
Compatibilidad con impresión directa y dispositivos de almacenamiento	Wi-Fi Direct
Compatibilidad electromagnética	CISPR32:2012 y CISPR32:2015/EN55032:2012 y EN55032:2015+AC:2016 - Clase B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; Título 47 del CFR de la FCC, Apartado 15, Clase B/ICES-003, Edición 6
Compatible con Mac	Sí
Conectividad, estándar	Dispositivo USB de alta velocidad (compatible con especificaciones de USB 2.0); Ethernet de 10/100 Mbps; Inalámbrico 802.11b/g/n, doble banda de 2,4 GHz/5 GHz; BLE.
Conformidad Blue Angel	Sí, Blue Angel DE-UZ 205
Consumibles especiales	Cartucho HP JetIntelligence
Contenido de la caja	Cartucho de Tóner Original HP LaserJet HP negro previamente instalado; Guía de inicio; Folleto de ayuda; Guía de la garantía; Folleto reglamentario; Cable de alimentación
Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax)	Conexión inalámbrica: UE RED 2014/53/UE; EN 301 489-1 V2.2.3/EN 301 489-17: V3.2.0; EN 300 328: V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; Apartado 15, subapartado C y E, del título 47 del CFR de la FCC/edición 1 de 2015 de la RSS 247 y edición 5 de 2015 de la RSS 102; IEC 62311:2007/EN62311:2008.
Entrada de manejo de papel, estándar	1 bandeja principal; 250 hojas o 10 sobres
Especificaciones de impacto sustentable	Libre de mercurio
Especificaciones del nombre corto del producto	Impresora HP LaserJet Pro 3003dw, Blanco y negro, Impresora para Pequeñas y medianas empresas, Impresión, Conexión inalámbrica; Imprima desde su teléfono o tablet; Impresión a doble cara
Etiquetas ecológicas	Blue Angel; EPEAT® Silver
Fuentes y tipos de caracteres	84 fuentes TrueType escalables
Funciones	Impresión
Funciones del software inteligente de la impresora	Impresión automática dúplex, OOBÉ sencilla, seguridad inteligente, trabajo de impresión continua, impresión desde cualquier lugar
Garantía del fabricante	Garantía limitada de un año
Gestión de seguridad	Servidor web incorporado para red protegido por contraseña; active/desactive los puertos de red; Cambio de contraseña de comunidad SNMPv1; Autenticación 802.1x
Impresión a doble cara	Automática (estándar)

Intervalo de humedad en funcionamiento	De 30 a 70% HR
Lenguajes de impresión	PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG; PCLm
Margen de temperaturas operativas	15 a 32.5 °C
Margen de temperaturas operativas recomendado	17.5 a 25 °C
Margen derecho (A4)	4,23 mm
Margen inferior (A4)	4,23 mm
Margen izquierdo (A4)	4,23 mm
Margen superior (A4)	4,23 mm
Memoria	256 MB
Memoria máxima	256 MB
Nota a pie de página sobre velocidad de impresión	[3] Measured using ISO/IEC 24734, excludes first set of test documents. For more information see http://www.hp.com/go/printerclaims . Exact speed varies depending on the system configuration, software application, driver, and document complexity.
Nota al pie de la página sobre cartuchos de reemplazo	[2] Rendimientos declarados según ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte http://www.hp.com/go/toneryield
Nota al pie sobre primera página impresa	[5] Se midió con ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento
Nota al pie velocidad de impresión (A5)	[4] Se mide con la prueba de rendimiento de funciones ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento
Número de cartuchos de impresión	1 (negro)
Número de Consumo eléctrico típico (TEC)	0,3 kWh/semana (Energy Star)
Número de nota al pie velocidad de impresión A5)	[4]
Número RMN	SHNGC-2000-01
Números de tarifa	8443321010
Panel de control	4 botones (Encendido, Conexión inalámbrica, Información, Cancelar/Reanudar); 3 indicadores LED (Papel, Atención, Tóner).
Peso de soporte recomendado (doble cara)	De 60 a 105 g/m ²
Peso de soporte, admitido	De 60 a 163 g/m ²
Peso del soporte de impresión (bandeja 1)	De 60 a 163 g/m ²
Primera página impresa en negro (A4, reposo)	En solo 8,7 segundos
Primera página impresa en negro (carta, lista)	As fast as 6.6 sec
Primera página impresa en negro (carta, reposo)	As fast as 8.3 sec

Principales características	Conexión inalámbrica; Imprima desde su teléfono o tablet; Impresión a doble cara
Protocolos de red, admitidos	TCP/IP: IPv4; IPv6; Modo IP Direct; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/ DHCP/ AutoIP; WINS; SNMP v 1/2/3; y HTTP/HTTPS
Rendimiento en cantidad de páginas (cartuchos de bandeja de entrada/configuración)	Aproximadamente 1000 páginas en negro
Requisitos mínimos del sistema	Microsoft® Windows® 11, 10 y 7 SP1: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge.
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh	Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet
Resolución de impresión en negro (líneas finas)	Hasta 1200 x 1200 dpi
Salida de manejo de papel, estándar	Bandeja de salida de 150 hojas
Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada)	En solo 7,0 segundos
Se requiere registro	No
Segmento (filtro)	Pequeñas y medianas empresas
Seguridad	IEC 60950-1:2005 +A1:2009+A2:2013; IEC/EN 62368-1:2014; CAN/CSA C22.2 n.º 62368-1, 3.ª edición; UL62368-1, 3.ª edición; IEC 60825-1 3.ª edición (producto láser de clase 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; la conformidad de la norma IEC 60950-1 considera todas las variantes por país según el boletín IECEE CB más reciente; Cumple con los estándares de rendimiento de la FDA para productos láser, con la excepción de la norma IEC 60825-1 3.ª edición, tal como se describe en el anuncio láser n.º 56, con fecha del 8 de mayo de 2019
Sensor de papel automático	No
Sistema operativo (tipo de compatibilidad)	No es compatible con Windows® XP (64 bits) ni Windows Vista® (64 bits), Windows 8, 8.1. El software de solución completa solo está disponible para Windows 7 SP1 y versiones posteriores; Solo se instala el controlador de impresión para Windows Server 2008 R2 de 64 bits, 2012 de 64 bits, 2012 R2 de 64 bits y 2016 de 64 bits. Los sistemas Linux usan el software HPLIP integrado al sistema operativo.
Sistemas operativos compatibles	Microsoft® Windows® 11, 10, 7 SP1: 32 bits o 64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge. Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet; Linux (para obtener más información, consulte https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
Sistemas operativos de red compatibles	Windows Server 2008 R2 de 64 bits, Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1), Windows Server 2012 de 64 bits, Windows Server 2012 R2 de 64 bits, Windows Server 2016 de 64 bits, Linux. Para más información, consulte http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing ,
Software incluido	Sin bandeja de entrada de CD (excepto Indonesia y China). Software descargable desde hp.com , hpsmart.com/setup y tiendas de aplicaciones dentro del SO. #CD incluye el instalador de software de HP, el desinstalador, el controlador de impresora y otras herramientas esenciales
Software para descargar	Desde hpsmart.com/setup : HP Easy Start (Windows); HP Easy Start Pro (Mac); Desde hp.com : Software y controladores de solución completa (con instalador), uso fuera de línea; HP Easy Start; Soporte y documentación sobre el producto; Desde Mobile OS: Consulte “HP Mobile Printing” (http://www.hp.com/go/mobileprinting); En las tiendas de aplicaciones integradas en los sistemas operativos: HP Smart; Complemento de servicio de HP Print; Desde HP.com para administradores de impresoras: Controladores de impresión para Linux; Software HP Web JetAdmin (agente proxy SNMP de HP); Controlador de impresión universal de HP Smart.
Tamaño del soporte, bandeja 1	Carta; Legal; Ejecutivo; Oficio (8,5 x 13); Oficio (216 x 340); A4, A5, A5-R, A6, B5(JIS); B6(JIS); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (197 x 273 mm); Largo de 9 x 13 cm; 10 x 15 cm; 3x5; 4x6; 5x7; 5x8; Tarjeta postal japonesa; Doble tarjeta postal japonesa con rotación; Sobre japonés Chou n.º 3; sobre japonés Chou n.º 4; sobre B5; Sobre C5; Sobre C6; Sobre DL; Sobre n.º 10; sobre monarca
Tamaños de soporte admitidos, clave	10 x 15 cm; A4; Sobres
Tamaños de soporte estándar (doble cara)	A4
Tamaños de soportes de impresión admitidos	A4, A5, A5-R, A6, B5(JIS); B6(JIS); Oficio (216 x 340); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (195 x 270 mm); 16.000 (197 x 273 mm); Largo de 9 x 13 cm; 10 x 15 cm; Tarjeta postal japonesa; Doble tarjeta postal japonesa con rotación; Sobre japonés Chou n.º 3; sobre japonés Chou n.º 4; sobre B5; Sobre C5; Sobre C6; Sobre DL

Tamaños de soportes, personalizado	Ancho de 76 a 216 mm; Largo de 127 a 356 mm
Tecnología de impresión	Láser
Tecnologías de resolución de impresión	600 ppp con tecnología de mejora de resolución (REt); HP ProRes 1200
Temperatura de almacenamiento: límites	-20 a 60°C
Tiempo de calentamiento	Velocidad máxima de 55 segundos
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación interna (integrada)
Tipo de papel y capacidad, bandeja 1	Hojas: hasta 250; sobres: hasta 10
Tipos de soportes	Papel (hojas sueltas, lisas, brillantes, etiquetas), sobres, cartulinas, postales
Velocidad de impresión	Negro (normal, A4): Hasta 33 ppm; Negro (normal, carta): Hasta 35 ppm; Negro (a dos caras, A4): Hasta 20 ipm; Negro (a dos caras, carta): Hasta 21 ipm
Velocidad de impresión a doble cara (A4)	Hasta 20 ipm
Velocidad de impresión en negro (horizontal, A5)	Hasta 53 ppm
Velocidad de impresión en negro (vertical, A5)	Hasta 7 ppm
Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4)	Hasta 33 ppm
Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta)	Hasta 35 ppm
Velocidad del procesador	800 MHz
Volumen de páginas mensuales recomendado	350 a 2500 páginas

Especificaciones

[1] Para obtener información sobre los cartuchos incluidos con su impresora, consulte <http://www.hp.com/go/toneryield>. Valores de rendimiento medidos en conformidad con ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en base a las imágenes impresas y otros factores.

[2] Rendimientos declarados según ISO/IEC 19752 e impresión continua. Los rendimientos reales varían considerablemente en función de las imágenes impresas y otros factores. Para obtener información, consulte <http://www.hp.com/go/toneryield>

[3] Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación del software, el controlador y la complejidad del documento.

[4] Se mide con la prueba de rendimiento de funciones ISO/IEC 24734, sin incluir el primer juego de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento

[5] Se midió con ISO/IEC 17629. Para obtener más información, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento

Renuncia de responsabilidad

La imagen del producto puede diferir del producto real