

SELLOCINTA®

FILM PARA PALETIZAR TRANSPARENTE
DE RESINA COMPOSTABLE

FICHA TÉCNICA

Material

Fabricado de resina compostable y estirable, posee la característica de ser 100% biodegradable y excelentes propiedades mecánicas, muy adecuadas para la producción de película soplada.



TFF1000060

Características

Color	: Transparente
Espesor	: 20 micras
Largo cono	: 500mm
Peso neto bobina	: 1,5 kilos de material aprox.
Peso total	: 1,85kg
Elongación	: 530%
MFR	: 3~5g/10min (190°C, 2.16KG)
Resistencia a la tracción	: 28MPa
Dureza en extremos	: D/15:36
Índice amarillo	: 29
Intervalo de fusión	: 110~120°C
Densidad	: 1.22±0.05g/cm ³
Tasa de degradación en 100 días	: >98%
Vicat A/5	: 96°C
HDT B/Tff0.45	: 46°C

Certificaciones SGS, ASTM6400, EN13432. ISO9001: 2000

Unidades de embalaje

4 Rollos por Caja

Condiciones de almacenamiento

Almacenar bajo techo, en depósito cerrado y evitar el contacto con la humedad. Los cambios de temperatura normales de un depósito no afectan la calidad del producto.

Duración

Tiempo de duración previo a la degradación 12 meses desde 30 agosto 2023.



 **ADIOFFICE**

Avenida Marathon 3492, Macul | Santiago, Chile
Servicio al Cliente: +56 2 2477 2840
www.adioffice.cl