

# Lector Imager de **Código de Barras 1D** con Base y Lectura Automática **SCI150**

Si sus trabajadores escanean códigos de barras impresos en etiquetas de papel o directamente de la pantalla de un teléfono móvil, una tableta o una computadora, el mejor lector de imágenes lineal SCI150 ofrece un rendimiento sin precedentes.

El SCI150 también es una gran opción si escanea predominantemente al aire libre.



## **Características**

---

- Escanea los códigos de barras de las pantallas de dispositivos móviles.
- 2500 Pixeles tecnología de imagen.
- Incluye Base y Autosense para operación manos libres.

<b>Físicas</b>	
Dimensiones	96mm x 67mm x165mm
Peso	172.3g
Color	Negro
Construcción	ABS + PC
Cable	Estándar 1.8M
<b>Características</b>	
Velocidad de lectura	350+/-50 lecturas por segundo
Profundidad de Campo	50-250mm (0.33mm pcs 0.9 )
Diseño anti-impacto	Soporta 1.2 m (4 ft.) de caída
Vida Útil del Gatillo	10 millones de lecturas
Interface	USB
Compatibilidad	Windows, Mac OS, Linux, Android, IOS
Sellado	IP54
<b>Desempeño</b>	
Fuente de Luz	632nm LED Rojo
Patrón de Escaneo	Simple
Precisión de Escaneo	5mil @ PCS 90%
Indicador Visual	Led
Ancho de Escaneo	12mm @ scan ventana
Capacidad de Lectura	EAN13,EAN8, UPC A, UPC E, Codabar (NW-7), Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 128, EAN/UCC 128, Code 11, Chinese Post
Inclinación	30
Angulo de Elevación	70
Ángulo de paso	45
Contraste de Impresión	25% @ UPC/EAN 100%
Indicador de Patrón	Timbre, Indicador
Modo de Escaneo	Manual y Automático
<b>Eléctricas</b>	
Voltaje	5V DC+/- 10%
Consumo de energía	120mA
Consumo Operativo	65mA
Corriente Estática	60mA
EMC	RoHS
<b>Condiciones Ambientales</b>	
Temperatura de Operación	-20°C to 65°C (-4°F to 149°F)
Humedad de Operación	5% a 90% humedad relativa, sin condensación
Temperatura de Almacenamiento	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Humedad de Almacenamiento	5% a 90% humedad relativa, sin condensación
Nivel de Luz	Luz Fluorescente, 4000 Lux Max, Luz Solar Directa: 80,000 Lux Max, Luz Blanca: 4000 Lux Max
<b>Empaque</b>	
Contenido de la Caja	Lector, Cable y Manual del usuario
Dimensiones de la Caja	210mm x 150mm x 110m
Peso Bruto	0.52 Kg.
<b>Garantía</b>	
	1 Año

