

# Cinta De Embalaje 305

## FICHA TECNICA



### Descripción del Producto

Cinta de polipropileno, diseñada para aplicación de uso práctico en sellado de cajas y embalaje en general.

Cinta para ser usada en aplicaciones donde el peso de la caja es bajo a medio, y no presenta riesgos de distribución severos.

Puede ser utilizada en sellado manual y con equipos automáticos.

### Características

Respaldo	Lámina de Polipropileno Bi-Orientado
Adhesivo	Acrílico Base Agua sensible a la presión
Color	Transparente

### Uso del producto

Muchos factores más allá del control de 3M y únicamente dentro del conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto 3M en una aplicación particular. Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto 3M, el usuario es el único responsable de evaluar el

producto 3M y de determinar si es adecuado para un propósito particular y es adecuado para el método de aplicación del usuario.

### Medidas disponibles

48 mm X 100 mts

48 mm x 1000 mts

### Propiedades Físico Químicas

Espesor Total	45 micrones
Espesor Adhesivo	20 micrones
Espesor respaldo	25 micrones
Adhesividad ASTM D-3330	0,5 kg/in
Resistencia a la tensión ASTM D-3759	
Dirección de la máquina	7,51 kg/in
Elongación al rompimiento	1,4

### Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (600-300-3636), quienes le informarán como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuencias que resulten del uso de este producto.

Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.