



## Detergente Fin de Obra

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El Detergente Fin de Obra OBRAX fue especialmente formulado para la remoción de residuos y restos de cemento, mortero, fragüe, cal, yeso, entre otros presentes en toda obra de construcción.

Su gran rango de dilución permite diluirlo hasta en 20 litros de agua lo que le deja como un limpiador y detergente de amplio espectro ideal para todas las labores de limpieza de una obra antes de ser entregada.

Su eficaz mezcla de tensoactivos permite un alto poder de limpieza con un bajo nivel de espuma lo que facilita el enjuagüe. No contiene elementos abrasivos, no es corrosivo y tampoco tiene solventes, es un producto elaborado en una base acuosa, no contiene solventes.

### CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto	: Líquido	Densidad	: 1.01 g/ml.
Color	: Amarillo	Ph	: 11.5 +/- 0.5
Olor	: Neutro	Pto de inflamación	: No tiene
Concentración total	: 20%	Dilución en Agua	: Sin Diluir : Desincrustar cemento, yeso, cal.
Punto Congelamiento	: No tiene	'1:1 lts agua	: Desincrustar fragüe, radieres, ladrillos.
Estabilidad	: 2 año en condiciones normales	1:5 lts agua	: Limpieza de fachadas, herramientas.
Biodegradabilidad	: Positiva	1:10 lts agua	: Vidrios, aluminios, aceros inoxidable.

### APLICACIONES

Puede ser utilizado para todas las faenas de limpieza presentes en una obra. Utilizando la dilución apropiada es muy eficaz en la limpieza de pisos duros (remover cera), enchapes, fragüe, cerámicas, pisos tipo Batuco, etc.

En su dilución máxima es un eficiente limpia vidrios y superficies más delicadas como el aluminio.

Usado sin diluir permite desincrustar restos de cementos y otros restos inorgánicos de ladrillos o radieres.

### INSTRUCCIONES DE USO: SEGÚN SUCIEDADES

1.- Aplicar puro o diluido en agua, según se necesite, sobre la superficie a limpiar y dejar actuar por algunos minutos. Para superficies delicadas frote con un paño limpio y dejar que se seque. Para restos de cementos restregar con escobilla dura o paños abrasivos hasta remover las incrustaciones.

2.- Puede ser aplicado con máquinas pulidoras de 175 RPM.

### FORMATOS DE ENVASES

- 1 Litro
- 5 Litros
- 20 Litros

### CONSEJOS DE SEGURIDAD

**Contacto Ocular** : Lavar con abundante agua durante 15 minutos procurando levantar los párpados.

**Inhalación** : Suministrar aire fresco.

**Ingestión**: Dar a beber abundante agua, no inducir vómito, solicitar asistencia médica de persistir molestias.

**Piel** : Lavar con abundante agua.

Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.

### ADVERTENCIA

Adicionalmente a todo lo señalado en esta Ficha Técnica, siga siempre las instrucciones de uso de la etiqueta

